

SUORITUSTASOILMOITUS DoP
203004CPD2013-07-01

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

LAKKA ® Ohutsauma muurauslaasti

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Tuotteen yksilöllinen tunnus ja tämän DoP:n numero esitetään tuotteen CE-merkinnässä

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Muuraukseen, saumaukseen ja jälkisaumaukseen käytettäviä tehdasvalmisteisia muurauslaasteja, joita käytetään muureissa, pilareissa ja väliseinissä (esim. rakennuksissa ja maa- ja vesirakennuskohteissa puhtaaksimuurattuina ja rapattuina, kantavina tai kantamattomina rakenteina)

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Lakan Betoni Oy, PL 42, 80101 Joensuu, +35820 748 1200

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

AVCP- luokka 2+

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:

SFS-Inspecta sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen, sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä on antanut siitä varmentamistodistuksen nro 0416-CPD-5182

8. Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

9. Ilmoitetut suoritus tason

Perusominaisuudet	Suoritus taso	hEN- standardi
Puristuslujuus	Lujuus on minimissään 15 MPa Standardin EN1015-11 mukaisesti määritettynä (ilman imupaperia)	EN 998-2:2016
Tartuntalujuus	Tuotteen lujuus on 0,6 MPa Standardin EN 1052-3 mukaisesti määritettynä	
Kloridipitoisuus	alle 0,1 Cl (laskennallinen)	
Palokäyttäytyminen	Luokka A1	
Veden imukyky	0,08 Standardin EN 1015-18 mukaisesti [kg/(m ² ·√min)]	
Vesihöyryn läpäisevyys	μ = 15/35 Standardin EN 1745:2002 taulukon 12 A mukaisesti	
Lämmönjohtavuus	0,61 W/(m·K) Standardin EN 1745:2002 taulukon 12 A mukaisesti	
Pitkäaikaiskestävyys	Standardin SFS 7001:2013 menetelmä B:n mukaisesti	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus tason ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus tason mukaiset.

Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esa Salonen; Tuotantojohtaja, betoni ja kuivatuotteet
(nimi, tehtävä)



Forssassa 25.10.2016
(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)