

Lakka® Karkea Lattiamassa 600

Datum 31.5.2012

Tidigare datum -

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- 1.1 Produktbeteckning**
1.1.1 Handelsnamn
Lakka® Karkea Lattiamassa 600
- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
1.2.1 Rekommendation beträffande användning
Grov golvavjämningsmassa.
- 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**
1.3.1 Leverantör
Lakan Betoni Oy
Box PL 42
Postnummer och postkontor 80101 Joensuu
Finland
Telefon +358 20 748 1200
Telefax +358 20 748 1260
Email ville.katainen@lakka.fi
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer**
1.4.1 Telefonnummer, namn och adress
Gif tinformationscentralen Helsingfors, 24 h
+358 9 471 977; +358 9 4711

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av H-fraserna nämnda i detta avsnitt.
Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt.

- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
1272/2008 (CLP)
Eye Dam. 1, H318
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xi; R37/38-41
- 2.2 Märkningsuppgifter**
1272/2008 (CLP)
GHS05
Signalord **Fara**
Faroangivelser
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
- 2.3 Andra faror**
Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**

- 3.2 Blandningar**
3.2.1 Farliga komponenter

CAS/EG och reg.nummer	EINECS	Ämnets kemiska namn	Koncentration	Klassificering
-----------------------	--------	---------------------	---------------	----------------

Lakka® Karkea Lattiamassa 600

Datum 31.5.2012

Tidigare datum -

65997-15-1		Portland-cement	1-10 %	Xi; R37/38; R41; STOT SE 3, H335; Skin Irrit.2, H315; Eye Dam. 1, H318
1332-58-7		Kaolin	< 0,1 %	HTP-värd, avsnitt 8
65996-69-2	266-002-0	Granulerad masugnsslagg	2-5 %	Xi; R37/38; R41; STOT SE 3, H335; Skin Irrit.2, H315; Eye Dam. 1, H318

3.3 Annan information

Portland-cementen innehåller kalciumsilikater som reagerar med vatten och bildar t.ex. kalciumhydroxid. Koncentration av vattenlösliga kromföreningar (Cr 6+) i Portland-cement har minskats. Cr 6+ föreningar: Kan ge allergi vid hudkontakt.

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av H-fraserna nämnda i detta avsnitt. Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp.

4.1.2 Inandning

Om det har andats in, flytta personen till frisk luft.

4.1.3 Hudkontakt

Skölj med mycket vatten.

4.1.4 Stänk i ögon

Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.

4.1.5 Förtäring

Om den skadade är vid medvetande, ge stora mängder vatten att dricka.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen information tillgänglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER**5.1 Släckmedel****5.1.1 Lämpliga släckmedel**

Brinner inte. Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

5.1.2 Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas

Ingen information tillgänglig.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet. Blockeringsfara.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Undvik dammbildning. Använd personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet. Blockeringsfara.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Ta genast upp med skyffel eller dammsugare. Undvik spridning av damm i luften (dvs att rengöra dammiga ytor med tryckluft).

Lakka® Karkea Lattiamassa 600

Datum 31.5.2012

Tidigare datum -

- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
För personligt skydd se under avsnitt 8. AVSNITT 13: Avfallshantering

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

- 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**
Undvik dammbildning. Andningsmask måste bäras vid dammexponering. Säkerställ god ventilation
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
Skydda mot fukt.
- 7.3 Specifik slutanvändning**
Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

- 8.1 Kontrollparametrar**
Ingen information tillgänglig.
- 8.1.1 Tröskelvärden**
- | | | |
|------------|------------|--|
| 65997-15-1 | cementdamm | 5 mg/m ³ (8 h)
inhalerbart damm |
| 65997-15-1 | cementdamm | 1 mg/m ³ (8 h)
respirabel fraktion |
| 1332-58-7 | Kaolin | 2 mg/m ³ (8 h)
respirabel fraktion |
- 8.1.2 Annan information om gränsvärden**
Ingen information tillgänglig.
- 8.1.3 Gränsvärden i andra länder**
Ingen information tillgänglig.
- 8.1.4 DNEL**
Ingen information tillgänglig.
- 8.1.5 PNEC**
Ingen information tillgänglig.
- 8.2 Begränsning av exponeringen**
- 8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**
Ordna med lämplig ventilation.
- 8.2.2 Individuella skyddsåtgärder**
- 8.2.2.1 Andningsskydd**
Andningsmask måste bäras vid dammexponering.
- 8.2.2.2 Handskydd**
Ogenomträngliga handskar: Baser.
- 8.2.2.3 Ögonskydd/ansiktsskydd**
Glasögon .
- 8.2.2.4 Hudskydd**
Långärmad klädsel .
- 8.2.2.5 Hygien åtgärder**
Ät, drick eller rök ej under hanteringen. Tvätta händer och ansikte före raster och omedelbart efter hantering av produkten.
- 8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen**
Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- 9.1 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation**

Lakka® Karkea Lattiamassa 600

Datum 31.5.2012

Tidigare datum -

9.1.1	Utseende Pulver, grå	
9.1.2	Lukt	luktfri
9.1.3	Lukttröskel	ingen tillgänglig data
9.1.4	pH-värde	< 11 (som vattenlösning)
9.1.5	Smältpunkt/frys punkt	ingen tillgänglig data
9.1.6	Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	ingen tillgänglig data
9.1.7	Flampunkt	ingen tillgänglig data
9.1.8	Avdunstningshastighet	ingen tillgänglig data
9.1.9	Brandfarlighet (fast form, gas)	antänds ej
9.1.10	Explosiva egenskaper	
9.1.10.1	Nedre explosionsgräns	ingen tillgänglig data
9.1.10.2	Övre explosionsgräns	ingen tillgänglig data
9.1.11	Ångtryck	ingen tillgänglig data
9.1.12	Ångdensitet	ingen tillgänglig data
9.1.13	Relativ densitet	ingen tillgänglig data
9.1.14	Löslighet	
9.1.14.1	Vattenlöslighet	olöslig
9.1.14.2	Fettlöslighet (lösningsmedel - olja, specificerad)	olöslig
9.1.15	Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	ingen tillgänglig data
9.1.16	Självantändningstemperatur	ingen tillgänglig data
9.1.17	Sönderfallstemperatur	ingen tillgänglig data
9.1.18	Viskositet	ingen tillgänglig data
9.1.19	Explosiva egenskaper	ingen tillgänglig data
9.1.20	Oxiderande egenskaper	ingen tillgänglig data
9.2	Annan information Ingen information tillgänglig.	

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1	Reaktivitet Ingen information tillgänglig.
10.2	Kemisk stabilitet Ingen information tillgänglig.
10.3	Risken för farliga reaktioner Kontakt med metall frigör vätgas. (aluminiumpulver)
10.4	Förhållanden som ska undvikas Skydda mot fukt.
10.5	Oförenliga material Syror, Aluminium.
10.6	Farliga sönderdelningsprodukter Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1	Information om de toxikologiska effekterna Ingen information tillgänglig.
------	---

Lakka® Karkea Lattiamassa 600

Datum 31.5.2012

Tidigare datum -

- 11.1.1 Akut toxicitet**
Ingen information tillgänglig.
- 11.1.2 Irritation och frätning**
Risk för allvarliga ögonskador.
Blandat med vatten: Kan irritera andningsorganen. Kan irritera huden.
- 11.1.3 Allergiframkallande egenskaper**
Ingen sensibilisering observerades. Innehåller krom (VI). Kan ge upphov till allergisk reaktion.
- 11.1.4 Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet**
Innehåller ingen beståndsdel listad som carcinogen.
- 11.1.5 Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**
Ingen information tillgänglig.
- 11.1.6 Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**
Ingen information tillgänglig.
- 11.1.7 Fara vid aspiration**
Ingen information tillgänglig.
- 11.1.8 Ytterligare information om akut toxicitet**
Erfarenhet människa : Ögonkontakt är frätande på hornhinna.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

- 12.1 Toxicitet**
- 12.1.1 Akvatisk toxicitet**
Ingen information tillgänglig.
- 12.1.2 Toxicitet för andra organismer**
Ingen information tillgänglig.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet**
- 12.2.1 Bionedbrytning**
Ej biologiskt nedbrytbar till sin natur.
- 12.2.2 Kemisk nedbrytning**
Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.
- 12.3 Bioackumuleringsförmåga**
Ingen information tillgänglig.
- 12.4 Rörligheten i jord**
Ingen information tillgänglig.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
Blandningen innehåller inga ämnen som varken anses vara persistenta, bioackumulerande eller giftiga (PBT). Blandningen innehåller inga ämnen som anses varken vara mycket persistenta eller mycket bioackumulerande (vPvB).
- 12.6 Andra skadliga effekter**
Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
Tomförpackning : Kan avfallsdeponeras eller förbrännas, om tillåtet enligt lokala föreskrifter.
- 13.2 Avfall från överskott/oanvända produkter**
Små mängder: Kan avyttras tillsammans med hushållsavfallet.

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

- 14.1 UN-nummer**
Klassificeras inte som farligt enligt väg- och järnvägstransportbestämmelser.

Lakka® Karkea Lattiamassa 600

Datum 31.5.2012

Tidigare datum -

- | | | |
|------|---|--------------------------------|
| 14.2 | Officiell transportbenämning | - |
| 14.3 | Faroklass för transport | - |
| 14.4 | Förpackningsgrupp | - |
| 14.5 | Miljöfaror | Ingen. |
| 14.6 | Särskilda försiktighetsåtgärder | Ingen information tillgänglig. |
| 14.7 | Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden | Ingen information tillgänglig. |

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

- 15.1 **Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
Det finns begränsningar för krom(VI)föreningar i REACH bilaga XVII.
- 15.2 **Kemikaliesäkerhetsbedömning**
Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

- 16.1 **Tillägg, Borttag, Omarbetad**
Version 1.0.
- 16.2 **Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet**
- **HTP** -tidsvägt medelvärde
- **DNEL** - Ingen observerad skadlig effektnivå
- **PNEC** - Uppskattad nolleffekt-koncentration
- **PBT** - Ämnet som är persistent, bioackumulerande och giftigt
- **vPvB** - Ämnet som är mycket persisten och mycket bioackumulerande
- 16.3 **Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor**
Säkerhetsdata , Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, Bilaga VI, Tabell 3.2
- 16.4 **Klassificeringsförfarande**
FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008, Klassificering i enlighet med relverket (EU) 1272/2008 med korrelationstabellerna 67/548/EEG och 1999/45/EG (Annex VII i CLP), Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, Bilaga VI, Tabell 3.2
- 16.5 **En förteckning över relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser**
R37/38 Irriterar andningsorganen och huden.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- 16.6 **Utbildningsråd**
Sörj för tillräcklig information och utbildning om användningen. Se bifogade säkerhetsdatablad och/eller bruksanvisning.