

## SUORITUSTASOILMOITUS DoP

200006CPD2013-07-01

### 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

LAKKA ® Muurauslaasti M100/600: Antiikinharmaa, Kalkinharmaa, Mustanharmaa, Suklaanruskea, Tiilenpunainen, Turpeenruskea

### 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Tuotteen yksilöllinen tunnus ja tämän DoP:n numero esitetään tuotteen CE-merkinnässä

### 3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Muuraukseen, saumaukseen ja jälkisaumaukseen käytettäviä tehdasvalmisteisia muurauslaasteja, joita käytetään muureissa, pilareissa ja väliseinissä (esim. rakennuksissa ja maa- ja vesirakennuskohteissa puhtaaksimuurattuina ja rapattuina, kantavina tai kant

### 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Lakan Betoni Oy, PL 42, 80101 Joensuu, +35820 748 1200

### 5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

### 6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

AVCP- luokka 2+

### 7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:

SFS-Inspecta sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen, sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä on antanut siitä varmentamistodistuksen nro 0416-CPD-5971

### 8. Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

### 9. Ilmoitetut suoritus tason

| Perusominaisuudet      | Suoritus taso  | hEN- standardi |
|------------------------|--|----------------|
| Puristuslujuus         | Lujuus on minimissään 4 MPa Standardin EN1015-11 mukaisesti määritettynä | EN 998-2:2010  |
| Tartuntalujuus         | Tuotteen lujuus on 0,17 MPa Standardin EN 1052-3 mukaisesti määritettynä |                |
| Kloridipitoisuus       | alle 0,1 Cl (laskennallinen)   |                |
| Palokäyttäytyminen     | Luokka A1  |                |
| Veden imukyky          | 0,68 Standardin EN 1015-18 mukaisesti [kg/(m <sup>2</sup> ·√min)]        |                |
| Vesihöyryn läpäisevyys | μ = 15/35 Standardin EN 1745:2002 taulukon 12 A mukaisesti               |                |
| Lämmönjohtavuus        | 0,67 W/(m·K) Standardin EN 1745:2002 taulukon 12 A mukaisesti            |                |
| Pitkäaikaiskestävyys   | Täyttää kansallisen standardin SFS 7001 liitteen 4 vaatimukset           |                |

### 10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus tason ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus tason mukaiset.

Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esa Salonen; Tuotantojohtaja, betoni ja kuivat tuotteet

(nimi, tehtävä)

Forssassa 25.10.2016

(paikka ja päivämäärä)



(allekirjoitus)