

Käyttökohteet

Lattiapintojen esikäsitteilyyn ennen lattiatasoitteen levittämistä. Alustana voi olla betoni, kevytbetoni, sementtipohjainen lattiatasoite, kipsilevy tai keraamiset laatat.

Dispersio sitoo pinnalle mahdollisesti jääneen pölyn, parantaa tartuntaa ja hidastaa veden imeytymistä alustaan.

Käyttöohje

Mahdollinen lattialämmitys kytketään pois päältä n. 2 vrk ennen työn aloittamista.

Alusta imuroidaan huolellisesti. Tasoitettavalle alustalle harjataan tai ruiskutetaan Dispersio-vesiseos (1 osa Dispersiota : 3 osaa vettä) ennen tasoituksen aloittamista.

HUOM! Ontelolaatalle sekoitussuhde 1:1. Myös ruiskutettu dispersio harjataan kiinni lattiaan siten, että lattia on kokonaan dispersioliuksen peitossa, mutta lammikoita ei synny.

Erittäin kuivat ja imevät alustat (esim. vanha, haurastunut betoni) käsitellään dispersiolla kahteen kertaan.

Kuivumisaika

30 min - 2 h, kunnes dispersion valkoinen väri on hävinnyt ja betonipinta on tumma eikä dispersiokerros ole muuttunut lasimaiseksi (kiiltäväksi).

Työvälineiden pesu

Työvälineet pestään vedellä työvaiheen päätyttyä.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt tuote on toimitettava ongelmajätteenä hävitettäväksi. Astiaan kuivunut dispersio on kaatopaikkajätettä.

Laadunvalvonta

Lakan Betoni Oy:llä on käytössä sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä.

Tekniset tiedot	
Sideaine	Vesiohenteinen erikoispolymeeri
Menekki	noin 0,03 – 0,1 l/m ² (n.30-40 m ² /l) ohennettuna 1:3
Sekoitussuhde	1 osa Dispersiota, 3 osaa vettä (huomioitava alustan imukyky) HUOM! Ontelolaatalle sekoitussuhde 1:1 (n.16-24 m ² /l)
Sekoitusaika	n. 1 min
Työskentelyaika	30 min – 2 h
Varastointi	12 kk valmistuspäivästä; suljettu alkuperäispakkaus, viileä tila EI SAA JÄÄTYÄ
Pakkauskoko	5 ja 10 l



Työsuojelu

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Estettävä pölynmuodostuminen ja leviäminen tai käytettävä hengityssuojainta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

HUOM!

Tämä on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täydellinen työselitys. Työselitykseen ja muihin työvaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti ennen työn aloittamista. Käyttäjän on tarvittaessa osoitettava, että työvaiheita koskevia ohjeita on noudatettu.